



# AXION LIMA



CERTIFIE NF EN 1436

**1 H 939 S1**

# N

	<b>Définition</b>
	<b>PEINTURE DE MARQUAGE DE CHAUSSEE EN MILIEU URBAIN</b> , monocomposant, hautes performances, formulée à base de solvants ne présentant pas de nocivité (hygiène et sécurité des applicateurs préservées). Travaux neufs ou d'entretien.

<b>DUREE DE VIE FONCTIONNELLE</b>	<b>Résultats de l'essai conventionnel</b>
<b>P4</b> <b>500 000 passages de roues</b>	Dosage..... 395 g/m <sup>2</sup> Charges antidérapantes ..... 85 g/m <sup>2</sup> Séchage ..... 5 mn à 35°C et 35 % d'hygrométrie

# F

<b>Mise en Œuvre</b>
<b>Préparation</b> : Prêt à l'emploi mais peut être toutefois dilué jusqu'à 5 % lorsque la température est inférieure à 10°C. Appliquer sur support sec et propre par des températures supérieures à 5°C.
<b>Application</b> : Peut être appliqué avec tout type de machine à peindre utilisant un principe de pulvérisation "Airless" ou pneumatique. <i>Airless</i> : buse, minimum 0,5 mm soit 19 millièmes de pouce (tamis 60 mesh). Peut être appliqué sur une autre peinture de marquage ou un enduit. Nettoyage et dilution au diluant EST.

# 2

<b>Propriétés</b>
Conçu pour permettre l'entretien économique des marquages urbains en redonnant la sécurité de l'antiglissance (SRT) et de la visibilité aux marquages anciens.
Masse volumique..... 1,71 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> Extrait sec ..... 80,1 ± 2 % Taux de cendres ..... 42 ± 3 % Conservation..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé.

<b>Conditionnement</b>
25 kg

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.