




# AXION TOLEDO TEINTE

## (machine)



|   |  |
|---|--|
|                             | <p><b>Définition</b></p> <p><b>ENDUIT à FROID PROJETE, sans solvant applicable en Airless.</b></p> <p>Durcissement par saupoudrage de Verre Antidérapant Réactif (VAR). La transparence du verre permet l'application sur toutes les teintes. Applicable sur chaussée béton ou hydrocarbonée.</p>  |
| <p>Classement AFNOR<br/>NFT 36 005<br/>Famille IV – Classe 3</p>  | <p><b>Destination</b></p> <p>⇒ Aménagements routiers et urbains.<br/>⇒ Piste cyclable, îlots, croisements, carrefour, voies piétonnes, ...</p>   |
| <p>Dilution :<br/>Néant</p> <p>Nettoyage :<br/>Diluant BX</p> <p>Teintes sur demande à partir de 150 kg</p> | <p><b>Mise en œuvre</b></p> <p>A l'aide d'une machine à pulvérisation Airless, sur support propre et sec par température supérieure à 10°C. La pulvérisation de l'AXION TOLEDO Machine doit toujours s'accompagner d'un saupoudrage de Verre Antidérapant Réactif. Le VAR permet tout à la fois de faire durcir l'AXION TOLEDO Machine mais aussi de lui conférer un coefficient d'antiglissance SRT très élevé &gt; 0,65.</p> <p><b>Nature du support :</b><br/>S'applique directement sur anciennes peintures : Enduits à froid et Thermos usagés.</p> <p><b>Chaussée ciment :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage de la chape 3 semaine minimum.</li> <li>- Neutralisation au STRIASOL NET (Cf. Fiche technique)</li> <li>- Application d'une couche de PRIMAIRE TOLEDO de 400 g/m<sup>2</sup> minimum au rouleau ou à la raclette.</li> <li>- Après séchage (1h environ), mise en peinture du système AXION TOLEDO Machine plus VAR.</li> </ul> <p><b>Attention:</b> si le support est lissé ou traité avec un produit de cure, il sera nécessaire préalablement à toute application de réaliser une préparation mécanique (grenailage, rabotage, ...).</p> <p><b>Chaussée hydrocarbonée :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le support devra avoir 1 mois au moins.</li> <li>- Application directe d'une couche du système AXION TOLEDO Machine plus VAR</li> </ul> <p><b>Dosages:</b></p> <p><b>En repassage et trafic "normal" :</b> en 1 couche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AXION TOLEDO Machine : 0,8 à 1,2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>- VAR : 1,2 à 1,5 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Support neuf et trafic "intensif" :</b> 2 passes mouillé sur mouillé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AXION TOLEDO Machine : 0,5 à 0,9 kg/m<sup>2</sup></li> <li>- VAR : 0,5 à 0,9 kg/m<sup>2</sup></li> <li>- AXION TOLEDO Machine : 0,5 à 0,9 kg/m<sup>2</sup></li> <li>- VAR : 0,6 à 0,9 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Remise en circulation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En 1 passe 30 mm environ par température &gt; 15 °C</li> <li>- En 2 passes 20 mm environ par température &gt; 15 °C</li> </ul> <p><b>Avantages :</b><br/>Du fait de la pulvérisation en Airless, le rendement de l'application de cet enduit à froid est au moins trois fois supérieur à celui d'un enduit traditionnel appliqué en machine. Il évite également les déchets de Bande cache.</p> <p><b>Conditionnement:</b><br/>30 kg                      VAR : 25 kg</p> |



# **GAMME**

## **MARQUAGES ROUTIERS**

### **BANDAX**

### **PEINTURES RETROREFLECHISSANTES**

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 36 mois

### **EURO BANDAX**

### **PEINTURES URBAINES NON-RETROREFLECHISSANTES**

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 48 mois

### **BANDAX ENDUIT 22**

### **ENDUIT à FROID – 2 composants**

Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2

(Pouvoir antidérapant maximum)

### **BANDAX** Noir, jaune, rouge, bleu,

### **PEINTURES ROUTIÈRES en TEINTES**

Directement issues des peintures certifiées

Autres teintes... sur demande à partir de 30 kg

### **BANDAX ENDUIT** Jaune, rouge,

### **ENDUIT A FROID COLORE**

Directement issu des enduits certifiés

Autres teintes...sur demande 120 kg minimum

### **VERNIS BANDAX**

### **VERNIS BRILLANT DE PROTECTION DES MARQUAGES INTERIEURS**

### **TOLEDO**

### **REVETEMENT COLORE – 2 composants**

### **BANDAX STADIUM / 7100 STADE**

### **MARQUAGE DES STADES ENGAZONNES**

### **BILLES DE VERRE**

### **ASSURENT LA VISIBILITE DE NUIT DES MARQUAGES**

Certifiées NF

Le laboratoire reste à votre écoute pour toute demande particulière.

Une fiche données de sécurité est disponible sur simple demande pour chaque produit de la gamme.