




BANDAX ENDUIT JOINT COLLE



Définition	
	Résine synthétique à deux composants, très adhérente, résistant au trafic et aux agressions climatiques, permettant le collage des bandes préfabriquées, bandes podotactiles, pavés, plots, etc...

Mise en Œuvre	
	<p>Application : Sur revêtement hydrocarboné : (1 mois au moins après réalisation) Après avoir balayé la surface, application d'une couche de BANDAX ENDUIT JOINT COLLE, puis poser l'élément à coller en exerçant une légère pression. Sur revêtement ciment : Application similaire au revêtement hydrocarboné mais précédée d'une couche de primaire TOLEDO. S'assurer que le ciment est réalisé depuis au moins 28 jours et que son pH est voisin de 7 (dans le cas contraire consulter nos services techniques).</p>
	<p>Consommation : 6 kg pour 6 bandes podotactiles. Le BANDAX ENDUIT JOINT COLLE peut aussi être utilisé pour le resurfaçage.</p>

Remise en circulation	
	Une heure environ est nécessaire entre l'application et la mise en circulation. Il est à noter que par température inférieure à 10°C le temps doit être rallongé de 30 minutes.

Conditionnement	
	Kits 6 kg : base + 1 sachet durcisseur
	Teinteneutre ou gris ciment
	Conservation6 mois en emballage plein et fermé

GAMME

MARQUAGES ROUTIERS

BANDAX	PEINTURES RETROREFLECHISSANTES Certification NF (ASQUER) 18, 24, 30, 36 mois
EURO BANDAX	PEINTURES URBAINES NON RETROREFLECHISSANTES Certification NF (ASQUER) 18, 24, 30, 48 mois
BANDAX ENDUIT 22	ENDUIT à FROID – 2 composants Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2 (Pouvoir antidérapant maximum)
BANDAX Noir, jaune, rouge, bleu,	PEINTURES ROUTIÈRES en TEINTES Directement issues des peintures certifiées Autres teintes... sur demande à partir de 30 kg
BANDAX ENDUIT Jaune, rouge,	ENDUIT A FROID COLORE Directement issu des enduits certifiés Autres teintes...sur demande 120 kg minimum
VERNIS BANDAX	VERNIS BRILLANT DE PROTECTION DES MARQUAGES INTERIEURS
TOLEDO	REVETEMENT COLORE – 2 composants
BANDAX STADIUM / 7100 STADE	MARQUAGE DES STADES ENGAZONNES
BILLES DE VERRE	ASSURENT LA VISIBILITE DE NUIT DES MARQUAGES Certifiées NF

Le laboratoire reste à votre écoute pour toute demande particulière.

Une fiche données de sécurité est disponible sur simple demande pour chaque produit de la gamme.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.