




BANDAX ENDUIT TEINTES



Définition	
	<p>ENDUIT A FROID COLORE (rouge, jaune, vert, bleu et autres teintes sur demande) destiné à l'application sur chaussée hydrocarbonée, même soumise à fort trafic pour visualiser les zones piétonnes, pistes cyclables, ralentisseurs, passages piétons, avec une coloration durable dans le temps.</p>
Mise en Œuvre	
<p>Ne jamais diluer 2 composants Sans solvant</p>	<p>Préparation : Livré en 2 composants : - Base Enduit en pot de 5,940 kg - Catalyseur..... Sachet plastique Mélanger intimement le sachet de catalyseur dans l'enduit avant d'appliquer. Il reste alors 5 mn pour appliquer le mélange. Plus la température est élevée, plus le temps de durcissement est court. Eviter son utilisation par des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 40°C.</p>
<p>Chaussée hydrocarbonée</p>	<p>Application : Sur chaussée hydrocarbonée dépoussiérer par balayage puis masquer les emplacement à marquer à l'aide de papier collant. Couler le contenu de la boîte dans l'emplacement réservé. Etaler à l'aide d'une spatule. Décoller le ruban adhésif 5 mn après l'application. Nettoyage au diluant 550 ou BX.</p>
Propriétés	
<p>Fort trafic Antidérapant Application manuelle aisée</p>	<p>Enduit à froid à base de résine méthacrylique durcissant par réaction chimique après mélange du durcisseur. Conçu pour que l'usure due au trafic fasse réapparaître les charges contenues dans le film du produit maintenant ainsi son caractère antidérapant en permanence.</p>
<p>Classement AFNOR NFT 36 005 Famille IV - Classe 3</p>	<p>Masse volumique..... 2,10 ± 0,05 g/cm³ Conservation..... 6 mois en emballage d'origine plein et fermé</p>
Conditionnement	
	<p>Kits de 6 kg : base + 1 sachet de durcisseur Commande minimum de 150 kg sauf rouge et jaune en stock</p>

GAMME MARQUAGES ROUTIERS

BANDAX

PEINTURES RETROREFLECHISSANTES

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 36 mois

EURO BANDAX

PEINTURES URBAINES NON RETROREFLECHISSANTES

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 48 mois

BANDAX ENDUIT 22

ENDUIT à FROID – 2 composants

Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2

(Pouvoir antidérapant maximum)

BANDAX Noir, jaune, rouge, bleu,

PEINTURES ROUTIÈRES en TEINTES

Directement issues des peintures certifiées

Autres teintes... sur demande à partir de 30 kg

BANDAX ENDUIT Jaune, rouge,

ENDUIT A FROID COLORE

Directement issu des enduits certifiés

Autres teintes...sur demande 120 kg minimum

VERNIS BANDAX

VERNIS BRILLANT DE PROTECTION DES MARQUAGES INTERIEURS

TOLEDO

REVETEMENT COLORE – 2 composants

BANDAX STADIUM / 7100 STADE

MARQUAGE DES STADES ENGAZONNES

BILLES DE VERRE

ASSURENT LA VISIBILITE DE NUIT DES MARQUAGES

Certifiées NF

Le laboratoire reste à votre écoute pour toute demande particulière.

Une fiche données de sécurité est disponible sur simple demande pour chaque produit de la gamme.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



PEINTURES
MAESTRIA

peintures
topx

CETIP

Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665

E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topx.com.tn