




# BANDAX STRADA



CONFORME AUX NORMES NF

	<p><b>Définition</b></p> <p><b>PEINTURE ROUTIERE RETROREFLECHISSANTE AVEC SAUPOUDRAGE DE BILLES DE VERRE.</b></p> <p>Peinture de marquage routier, très longue durée, se caractérisant par d'excellentes performances permettant d'assurer la durabilité de la visibilité de jour comme de nuit à un niveau très élevé.</p>
--	---

<p><b>N° Admission Marque NF</b></p> <p><b>1 RH 762 A</b> <b>36 mois</b></p>	<p><b>Résultats de l'Essai Conventionnel</b></p> <p>Dosage peinture ..... 680 g/m<sup>2</sup>          Dosage billes traitées ..... 335 g/m<sup>2</sup>          Séchage ..... 11 mn à 26°C et 31 % d'hygrométrie</p>
--	---

<p><b>Mise en Œuvre</b></p> <p>Diluant : 550 ou BX Monocomposant</p> <p>Très longue durée</p>	<p><b>Préparation :</b> Prêt à l'emploi mais peut être toutefois dilué jusqu'à 5 % lorsque la température est inférieure à 10°C.</p> <p><b>Application :</b> Sur support hydrocarboné propre et sec par des températures supérieures à 5°C. Peut être appliqué avec tout type de machine à peindre utilisant un principe de pulvérisation "Airless" ou pneumatique.  <i>Airless</i> : buse, minimum 0,4 mm soit 17 millièmes de pouce (tamis 60 mailles)  <i>Pneumatique</i> : compatible quelque soit le matériel          Nettoyage au diluant 550 ou BX.</p>
---	---

<p><b>Propriétés</b></p> <p>Séchage rapide Faible dosage "Airless"</p> <p>Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 7b1</p>	<p>Peut être utilisé pour des travaux neufs ou en entretien.</p> <p>Les résultats exceptionnels de blancheur (<math>B \geq 0,34</math> à 36 mois) permettent d'assurer un contraste important (visibilité de jour) ainsi qu'une bonne visibilité de nuit dont les valeurs restent constantes jusqu'à 36 mois.</p> <p>Masse volumique ..... <math>1,57 \pm 0,05</math> g/cm<sup>3</sup>          Extrait sec ..... <math>74 \pm 2</math> %          Filtration ..... 250 µm          Conservation ..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé</p>
--	---

<p><b>Conditionnement</b></p> <p>Pots de 30 Kg Palettes de 1080 kg</p>	<p>Sur demande : en 300 kg Peut être livré en container (nous consulter)</p>
--	--

# **GAMME**

## **MARQUAGES ROUTIERS**

### **BANDAX**

### **PEINTURES RETROREFLECHISSANTES**

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 36 mois

### **EURO BANDAX**

### **PEINTURES URBAINES NON RETROREFLECHISSANTES**

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 48 mois

### **BANDAX ENDUIT 22**

### **ENDUIT à FROID – 2 composants**

Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2

(Pouvoir antidérapant maximum)

### **BANDAX** Noir, jaune, rouge, bleu,

### **PEINTURES ROUTIÈRES en TEINTES**

Directement issues des peintures certifiées

Autres teintes... sur demande à partir de 30 kg

### **BANDAX ENDUIT** Jaune, rouge,

### **ENDUIT A FROID COLORE**

Directement issu des enduits certifiés

Autres teintes...sur demande 120 kg minimum

### **VERNIS BANDAX**

### **VERNIS BRILLANT DE PROTECTION DES MARQUAGES INTERIEURS**

### **TOLEDO**

### **REVETEMENT COLORE – 2 composants**

### **BANDAX STADIUM / 7100 STADE** **MARQUAGE DES STADES ENGAZONNES**

### **BILLES DE VERRE**

### **ASSURENT LA VISIBILITE DE NUIT DES MARQUAGES**

Certifiées NF

Le laboratoire reste à votre écoute pour toute demande particulière.

Une fiche données de sécurité est disponible sur simple demande pour chaque produit de la gamme.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.