


# BANDE PODOTACTILE LS1

CONFORME A LA NORME NFP 98-351



	<h3>Définition</h3> <p>Bande préfabriquée prête à poser, souple, antidérapante permettant d'éveiller la vigilance des personnes aveugles ou mal voyantes par un marquage à protubérances conforme à la Norme NFP 98-351</p>
	<h3>Destination &amp; Mise en Œuvre</h3> <p>I) <b>Sur revêtement hydrocarboné</b> : sec et après balayage, appliquer une couche de BANDAX ENDUIT JOINT COLLE. Poser ensuite la bande en commençant par une extrémité et tamponner progressivement avec un chiffon afin de ne pas emprisonner d'air.</p> <p>II) <b>Sur revêtement béton</b> : neutre (Ph7), imprimer avec du TOLEDO PRIMAIRE (400 g/m<sup>2</sup>). Poser ensuite la bande en commençant par une extrémité et tamponner progressivement avec un chiffon afin de ne pas emprisonner d'air.</p> <p>III) <b>Sur ancien marquage adhérent</b> : procéder comme dans le I.</p>
	<h3>Précautions d'emploi</h3> <p>Par temps froid, température &lt; 10°C et température du sol &lt; 5°C, il est nécessaire de :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Réchauffer le support au chalumeau,</li><li>2- Appliquer le Bandax Enduit Joint Colle,</li><li>3- Chauffer la Bande Podotactile LS1 afin d'augmenter sa souplesse et l'appliquer suivant le procédé de mise en œuvre.</li></ol>
	<h3>Propriétés</h3> <p><b>Consommation</b> : (à titre indicatif) 6 kg de BANDAX ENDUIT JOINT COLLE sont nécessaires pour la pose de six BANDES PODOTACTILES LS1 sur support peu grenu (HS ≤ 0,6).</p> <p>Teintes .....Ecrû mais peuvent toutefois être réalisées en blanc (sur commande) Conservation.....Stocker à l'écart de toute source de chaleur, éviter les chocs violents.</p>
	<h3>Conditionnement</h3> <p>0,91 m x 0,42 m, en carton de 6 bandes (= 1 passage piéton)</p>

# **GAMME MARQUAGES ROUTIERS**

## **BANDAX**

### **PEINTURES RETROREFLECHISSANTES**

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 36 mois

## **EURO BANDAX**

### **PEINTURES URBAINES NON RETROREFLECHISSANTES**

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 48 mois

## **BANDAX MIRAGE**

### **PEINTURE JAUNE TEMPORAIRE EFFACABLE**

pour signalisation des chantiers

Certification NF - TE

## **BANDAX ENDUIT 22**

### **ENDUIT à FROID – 2 composants**

Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2

(Pouvoir antidérapant maximum)

## **THERMEX VILLE**

### **THERMOPLASTIQUE URBAIN**

Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2

(Pouvoir antidérapant maximum)

## **BANDAX** Noir, jaune, rouge, bleu,

### **PEINTURES ROUTIÈRES en TEINTES**

Directement issues des peintures certifiées

Autres teintes... sur demande à partir de 30 kg

## **BANDAX ENDUIT** Jaune, rouge,

### **ENDUIT A FROID COLORE**

Directement issu des enduits certifiés

Autres teintes...sur demande 120 kg minimum

## **VERNIS BANDAX**

### **VERNIS BRILLANT DE PROTECTION DES MARQUAGES INTERIEURS**

## **TOLEDO**

### **REVETEMENT COLORE – 2 composants**

## **BANDAX PK**

### **MARQUAGES INTERIEURS SUR SOLS PEINTS**

## **BANDAX STADIUM / 7100 STADE**

### **MARQUAGE DES STADES ENGAZONNES**

## **BILLES DE VERRE**

### **ASSURENT LA VISIBILITE DE NUIT DES MARQUAGES**

Certifiées NF

Le laboratoire reste à votre écoute pour toute demande particulière.

Une fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande pour chaque produit de la gamme.