





CERAMIK



TAPIS DE GRANULATS NATURELS

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Définition</p> <p>Résine synthétique à deux composants, très adhérente, à base de granulats naturels résistant au trafic et aux agressions climatiques, permettant la réalisation d'un revêtement routier antidérapant.</p> |
| <p>Classement AFNOR NFT 36 005 Famille IV - Classe 3</p> | <p>Destination</p> <p>Ce type de revêtement est particulièrement adapté pour la réalisation d'îlots centraux, voies cyclables, trottoirs et toutes zones routières singulières. Le tapis de granulats naturels réalisé, en donnant un contraste particulier à la chaussée, assure une antiglissance exceptionnelle.</p> |
| <p>Antidérapant</p> | <p>Mise en Œuvre</p> <p>Application : Sur revêtement hydrocarboné : (1 mois au moins après réalisation) Après avoir balayé la surface, application d'une couche de CERAMIK suivie d'un saupoudrage à refus du granulats choisi. Un compactage léger est nécessaire pour enchâsser les granulats. Sur revêtement ciment : Application similaire au revêtement hydrocarboné mais précédée d'une couche de primaire TOLEDO. S'assurer que le ciment est réalisé depuis au moins 28 jours et que son pH est voisin de 7 (dans le cas contraire consulter nos services techniques).</p> |
| | <p>Consommation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 kg environ seront nécessaires à l'enchâssement de granulats de 2 à 4 mm. - 5 kg au moins devront être mis en œuvre pour fixer les granulats de granulométrie supérieure à 5 mm. |
| | <p>Remise en circulation</p> <p>Une heure environ est nécessaire entre l'application et la mise en circulation. Il est à noter que par température inférieure à 10°C le temps doit être rallongé de 30 minutes.</p> |
| | <p>Conditionnement</p> <p>Kits 18 kg : base + 3 sachets durcisseur</p> <p>Conservation6 mois en emballage plein et fermé</p> |



GAMME

MARQUAGES ROUTIERS

BANDAX

PEINTURES RETROREFLECHISSANTES

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 36 mois

EURO BANDAX

PEINTURES URBAINES NON RETROREFLECHISSANTES

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 48 mois

BANDAX ENDUIT 22

ENDUIT à FROID – 2 composants

Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2

(Pouvoir antidérapant maximum)

BANDAX Noir, jaune, rouge, bleu,

PEINTURES ROUTIÈRES en TEINTES

Directement issues des peintures certifiées

Autres teintes... sur demande à partir de 30 kg

BANDAX ENDUIT Jaune, rouge,

ENDUIT A FROID COLORE

Directement issu des enduits certifiés

Autres teintes...sur demande 120 kg minimum

VERNIS BANDAX

VERNIS BRILLANT DE PROTECTION DES MARQUAGES INTERIEURS

TOLEDO

REVETEMENT COLORE – 2 composants

BANDAX STADIUM / 7100 STADE

MARQUAGE DES STADES ENGAZONNES

BILLES DE VERRE

ASSURENT LA VISIBILITE DE NUIT DES MARQUAGES

Certifiées NF

Le laboratoire reste à votre écoute pour toute demande particulière.

Une fiche données de sécurité est disponible sur simple demande pour chaque produit de la gamme.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.