

## REVETEMENT MONOCOUCHE POUR COMPLEMENT D'IMPERMEABILITE EXTERIEUR

**DEFINITION** Revêtement semi-épais classe D3, I<sub>1</sub> à base de hauts copolymères acrylique en phase aqueuse.

**PROPRIETES** Revêtement protégé contre le développement de champignons.  
Protection et décoration des façades (masque le faïençage).  
Résiste à la microfissuration.  
Perméable à la vapeur d'eau.  
Grande facilité d'application.  
Excellente adhérence.  
Bonne résistance à la saponification.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	blanc et en teintes suivant le nuancier façade MAESTRIA		
Aspect	Mat		
Masse volumique	1,55 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>		
Extrait sec	75 ± 2%		
Diluant & Nettoyage des outils	Eau		
Rendement par couche	400 g/m <sup>2</sup> sur support taloché fin		
Séchage à 20°C	HP : 1 h	Sec : 4 h	Recouvrable : 12 h
Nombre de couche	1 à 2 couches à raison de 400 g/m <sup>2</sup> en fonction du support		

### CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1 ou au DTU 42-1.  
**S'applique sur :** parois verticales, non exposées aux remontées d'eau par capillarité, sur:  
- béton, fibre-ciment,  
- enduit de liants hydrauliques.

Les acrotères devront présenter un larmier.

**Sur fonds neufs et anciens fonds** préalablement fixés avec une couche d'IKARFIX "S" ou "O" jusqu'à ce que le fond soit sain et non pulvérulent.

**Matériel d'application :** - à la brosse, au rouleau ou à l'Airless : prêt à l'emploi

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement	20 kg net
Point Eclair	Non concerné
Classification	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 7b2
Classif UE	sous-cat. A/c limite COV 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV
Classement français	D3 – Classe I <sub>1</sub> d'après la Norme P84.403
Classement européen	G3E4S1V2W2A2C0 – Norme pr EN 1062-1 codifié T34-722
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stockage	A l'abri du gel et des fortes chaleurs
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur
Précaution d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



PEINTURES

**CETIP**
**MAESTRIA**

Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665  
E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topx.com.tn

BUREAU  
VERITAS  
ISO 9001 - 2000