



DROPLESS



REGULATEUR HYGROMETRIQUE DE HAUTE PERFORMANCE

	Définition
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revêtement multicellulaire régulateur de condensation destiné à la protection des sous-faces de toitures non isolées et suffisamment ventilées.

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2	Régulateur hygrothermique assurant : <ul style="list-style-type: none"> ➤ La réduction de la vibratibilité des subjectiles. ➤ L'atténuation des bruits d'impacts. ➤ Un complément de protection contre la corrosion. ➤ Un aspect final décoratif.

	Procès Verbaux & Agréments
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Classement au feu MO : CSTB n° RA 99.704 ➤ Absorption : VERITAS n° LAB 794417 ➤ EDF : peinture figurant au FNP (Fichier National des Peintures) sous le n° 350

	Destination
INTERIEUR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Murs et plafonds froids à isoler thermiquement. ➤ Murs, plafonds et cloisons dans les locaux sujets à condensation. S'applique facilement sur pratiquement tous les supports tels que : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bétons, brique, enduits. ➤ Tôles d'acier, d'aluminium, galvanisées, prélaquées, PVC, polyester, etc... ➤ Sur métaux ferreux recouverts d'une couche d'antirouille.

Mise en Œuvre

Méthode d'Application :

- ⇒ Le produit est livré prêt à l'emploi.
- ⇒ S'applique par projection, à température supérieure à 5°C sur support dégraissé et non pulvérulent.
- ⇒ Remettre le produit en suspension avant projection.
- ⇒ Ne pas appliquer sur des supports en état de condensation.

Caractéristiques Techniques

Teinte naturelle..... Sable, autres teintes (nous consulter)

Masse volumique 1,05 ± 0,03

Extrait sec 30 ± 2

Viscosité Produit pâteux

Nettoyage des outils..... Eau

Consommation..... 0,650 à 2,5 kg / m²

Capacité d'absorption	Humide appliqué	Absorption d'eau
	850 g/m ²	621 g/m ²
	1300 g/m ²	749 g/m ²

Temps de séchage à 20°C..... *En surface* : 5 h env. *Entre couche* : 24 h mini
et 65 % d'hygrométrie relative *Dans la masse* : 36 h env. selon épaisseur, température et hygrométrie

Hygiène et Sécurité

Point d'éclair (Abel NFT 30050)..... Néant

Etiquetage..... Conforme aux conclusions Label System 22^{ème} Adapt. 31/05/98-96/54/CE

Transport ADR/RID..... Non soumis à la réglementation

Conservation..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé

Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

20 kg net

120 kg net