




EURO BANDAX ATOLL



CONFORME AUX NORMES NF

	<p>Définition</p> <p>PEINTURE ROUTIERE A USAGE URBAIN.</p> <p>Peinture en phase aqueuse à séchage rapide. L'absence de solvant diminue les contraintes liées au transport et au stockage.</p>
--	---

<p>N° Admission Marque NF</p>	<p>Résultats de l'Essai Conventionnel</p>
<p>1 H 147 A 24 mois</p>	<p>Dosage peinture460 g/m² Séchage.....2 mn à 17°C et 50 % d'hygrométrie</p>

	<p>Mise en Œuvre</p>
<p>Diluant : EAU</p> <p>Chaussées hydrocarbonées</p> <p>Nettoyage au 900</p>	<p>Application : Prêt à l'emploi.</p> <p>Attention : l'EURO BANDAX ATOLL est incompatible avec les solvants. Il est donc nécessaire, si l'application se fait à la machine, que celle-ci soit parfaitement propre, exempte de toute trace de solvant ou de peinture solvantée. S'utilise par température supérieure à 10°C, sur support hydrocarboné propre, en repasse sur peinture et enduit à froid. Sur enduit à chaud, des problèmes d'adhérence peuvent être observés.</p> <p>Par température inférieure à 20°C, ne pas appliquer si les conditions météorologiques ne laissent pas 30 mn avant une pluie éventuelle.</p> <p>Nettoyage : nettoyer le circuit peinture au diluant 900. Le circuit reste ensuite sous-pression pour éviter le séchage de la peinture restant dans les tuyaux.</p> <p>Airless : buse, minimum 0,5 mm soit 19 millièmes de pouce (tamis 60 mesh).</p>

	<p>Propriétés</p>
<p>Séchage rapide Faible dosage "Airless"</p>	<p>Permet d'éviter l'inhalation de solvant tout en conservant un temps de séchage extrêmement rapide.</p> <p>L'utilisation de l'EURO BANDAX ATOLL est tout à fait adaptée pour tous les marquages routiers urbains.</p>
<p>Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 7b2</p>	<p>Masse volumique..... 1,74 ± 0,05 g/cm³ Extrait sec 79 ± 2 % Filtration 250 µm Conservation..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé Craint le gel.</p>

	<p>Conditionnement</p>
	<p>Pots de 25 kg – Palettes de 900 kg</p>



GAMME MARQUAGES ROUTIERS

BANDAX

PEINTURES RETROREFLECHISSANTES

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 36 mois

EURO BANDAX

PEINTURES URBAINES NON RETROREFLECHISSANTES

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 48 mois

BANDAX ENDUIT 22

ENDUIT à FROID – 2 composants

Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2

(Pouvoir antidérapant maximum)

BANDAX Noir, jaune, rouge, bleu,

PEINTURES ROUTIÈRES en TEINTES

Directement issues des peintures certifiées

Autres teintes... sur demande à partir de 30 kg

BANDAX ENDUIT Jaune, rouge,

ENDUIT A FROID COLORE

Directement issu des enduits certifiés

Autres teintes...sur demande 120 kg minimum

VERNIS BANDAX

VERNIS BRILLANT DE PROTECTION DES MARQUAGES INTERIEURS

TOLEDO

REVETEMENT COLORE – 2 composants

BANDAX STADIUM / 7100 STADE

MARQUAGE DES STADES ENGAZONNES

BILLES DE VERRE

ASSURENT LA VISIBILITE DE NUIT DES MARQUAGES

Certifiées NF

Le laboratoire reste à votre écoute pour toute demande particulière.

Une fiche données de sécurité est disponible sur simple demande pour chaque produit de la gamme.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.