




EURO BANDAX U 200



CONFORME AUX NORMES NF

Définition	
	<p>PEINTURE ROUTIERE A USAGE URBAIN.</p> <p>Parfaitement adapté aux contraintes urbaines, il contribue, par ses qualités antidérapantes à la sécurité des usagers.</p> <p>On peut l'utiliser soit en marquages linéaires soit pour les passages piétons ou pour les bandes de stop.</p>
N° Admission Marque NF	Résultats de l'essai Conventionnel
<p>1 H 82 A 24 mois</p>	<p>Dosage peinture..... 860 g/m²</p> <p>Séchage..... 8 mn à 28°C et 44 % d'hygrométrie</p>
Mise en Œuvre	
<p>Diluant : 550 ou BX Monocomposant</p>	<p>Préparation :</p> <p>Prêt à l'emploi mais peut être toutefois dilué jusqu'à 5 % lorsque la température est inférieure à 10°C.</p> <p>Appliquer sur support sec et propre par des températures supérieures à 5°C.</p>
<p>Chaussées hydrocarbonées</p>	<p>Application :</p> <p>Peut être appliqué avec tout type de machine à peindre utilisant un principe de pulvérisation "Airless" ou pneumatique.</p> <p>Airless : buse, minimum 0,5 mm soit 19 millièmes de pouce</p> <p>S'assurer que le filtre est un 60 mesh.</p> <p>Nettoyage au diluant 550 ou BX.</p>
Propriétés	
<p>Séchage rapide "Airless"</p>	<p>Peinture à base de résine acrylique modifiée dont la formulation a été conçue pour assurer la tenue de la blancheur des marquages dans le temps.</p> <p>Convient pour l'application avec un matériel "Airless".</p>
<p>Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 7b1</p>	<p>Masse volumique..... 1,55 ± 0,05 g/cm³</p> <p>Extrait sec..... 74,3 ± 2 %</p> <p>Filtration..... 250 µm</p> <p>Conservation..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé</p>
Conditionnement	
	<p>Pots de 30 kg – Palettes de 1080 kg</p>

GAMME

MARQUAGES ROUTIERS

BANDAX

PEINTURES RETROREFLECHISSANTES

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 36 mois

EURO BANDAX

PEINTURES URBAINES NON RETROREFLECHISSANTES

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 48 mois

BANDAX ENDUIT 22

ENDUIT à FROID – 2 composants

Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2

(Pouvoir antidérapant maximum)

BANDAX Noir, jaune, rouge, bleu,

PEINTURES ROUTIÈRES en TEINTES

Directement issues des peintures certifiées

Autres teintes... sur demande à partir de 30 kg

BANDAX ENDUIT Jaune, rouge,

ENDUIT A FROID COLORE

Directement issu des enduits certifiés

Autres teintes...sur demande 120 kg minimum

VERNIS BANDAX

VERNIS BRILLANT DE PROTECTION DES MARQUAGES INTERIEURS

TOLEDO

REVETEMENT COLORE – 2 composants

BANDAX STADIUM / 7100 STADE **MARQUAGE DES STADES ENGAZONNES**

BILLES DE VERRE

ASSURENT LA VISIBILITE DE NUIT DES MARQUAGES

Certifiées NF

Le laboratoire reste à votre écoute pour toute demande particulière.

Une fiche données de sécurité est disponible sur simple demande pour chaque produit de la gamme.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.