

# GLYCERO MAT

## Définition

Peinture glycérophtalique pour décoration intérieure.  
Aspect mat velouté.

## Propriétés

Classement AFNOR – NFT 36005 – Famille I – Classe 4a  
Bon rendu.  
Permet de masquer les inégalités de porosité.  
Très grande facilité d'application.  
Bonne résistance au lavage.

## Destination

✓ **En intérieur** : dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur les parois verticales et plafonds : bois et dérivés, ciments imprimés, enduits de liants hydrauliques, métaux recouverts d'un primaire antirouille, plâtres et dérivés.

## Mise en œuvre

### Préparation des fonds

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

→ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés selon le processus d'application en vigueur.

→ **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en œuvre.*

### Processus d'application

⇒ **Diluant** : White Spirit

⇒ **Matériel d'application / Taux de dilution**

- Brosse ou rouleau ..... 0 à 5 %
- Pistolet ..... 5 à 10 %
- Airless ..... 5 à 8 %

⇒ **Séchage à 20°C, hygrométrie normale**

- Hors poussière ..... 2 heures
- Sec ..... 12 heures
- Recouvrable ..... 24 heures

### Application

En 2 couches sur supports neufs, métaux ferreux recouverts d'une couche de primaire antirouille, anciennes peintures adhérentes

## Caractéristiques Techniques

Masse volumique ..... 1,65 environ

Extrait sec ..... En poids : 80 % environ    En volume : 57 % environ

Aspect ..... Mat

Pouvoir couvrant & rendement ..... 6 à 8 m<sup>2</sup>/kg selon la nature des supports

Point d'éclair ..... Compris entre 23°C et 55°C

Transport & Etiquetage ..... Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation ..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé  
Stocker dans un endroit tempéré

Nettoyage des outils ..... White Spirit

## Hygiène, sécurité & environnement

**Inflammable.** Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante et pendant les pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus dans les égouts.

**CETIP**  
Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665  
E-mail : [info@cetip.com.tn](mailto:info@cetip.com.tn) - Site Web : [www.cetip.com.tn](http://www.cetip.com.tn) / [www.topx.com.tn](http://www.topx.com.tn)

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



PEINTURES

**MAESTRIA**

**CETIP**

Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665  
E-mail : [info@cetip.com.tn](mailto:info@cetip.com.tn) - Site Web : [www.cetip.com.tn](http://www.cetip.com.tn) / [www.topx.com.tn](http://www.topx.com.tn)

