

GLYCERO SATIN

Définition

Peinture glycérophtalique satinée pour grands travaux intérieurs.
Aspect satiné tendu.

Propriétés

Classement AFNOR – NFT 36005 – Famille I – Classe 4a
Non pénétrante, elle n'est pas absorbée sur fonds poreux et a tendance à ne pas provoquer d'embus.
Bon pouvoir garnissant et opacifiant. Bon tendu.
Grande facilité d'application.

Destination

✓ **En intérieur** : dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur les parois verticales et plafonds : bois et dérivés, métaux recouverts d'un primaire antirouille, enduits de dégrossissage ou de lissage, ciments imprimés.

Mise en œuvre

Préparation des fonds

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

➔ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés selon le processus d'application en vigueur.

➔ **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en œuvre.

Processus d'application

⇒ **Diluant** : White Spirit

⇒ **Matériel d'application / Taux de dilution**

- Brosse ou rouleau 0 à 5 %

- Pistolet 10 à 15 %

- Airless 5 à 8 %

⇒ **Séchage à 20°C, hygrométrie normale**

- Hors poussière 3 heures

- Sec 12 heures

- Recouvrable 24 heures

Application

1 à 2 couches sur menuiseries, bois, plâtres et dérivés préalablement imprimés avec une couche d'impression universelle, métaux ferreux recouverts d'une couche de primaire antirouille, anciennes peintures adhérentes.

Caractéristiques Techniques

Masse volumique 1,45 environ

Extrait sec En poids : 81 % environ En volume : 62 % environ

Aspect Satin

Pouvoir couvrant & rendement 5 à 8 m²/kg selon la nature des supports

Point d'éclair Compris entre 23°C et 55°C

Transport & Etiquetage Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation 1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stocker dans un endroit frais et aéré

Nettoyage des outils White Spirit

Hygiène, sécurité & environnement

Inflammable. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante et pendant les pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
CETIP
Route de Gabès Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665
E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topx.com.tn

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



PEINTURES
MAESTRIA

CETIP

Route de Gabès Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665
E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topx.com.tn

