

IKARFIX IP

Fixateur de fonds en phase aqueuse



DESTINATION: Intérieur / Extérieur

Particulièrement conseillé pour le ravalement des façades décapées chimiquement.
En intérieur dans les parkings recommandé sur les supports traditionnels du bâtiment : béton, enduit ciment et sur les anciennes peintures en bon état de conservation après préparations adéquates

PROPRIETES:

- Excellente résistance à la saponification
- Excellente adhérence
- Grande facilité d'application
- Résistance améliorée contre les développements de fonges

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES:

Aspect en pot: peinture onctueuse

Aspect du film: mat velouté

Masse volumique : 1.40 ± 0,05 Kg/l

Extrait sec : en poids: 65 ± 2% en volume: ± 2%

COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/h): 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV.

Point éclair: Non concerné

Brillant Spéculaire à 60°: inférieur à 10 %

Rendement: 4 à 8 m²/l. selon la nature des fonds et le mode d'application.

Séchage (20°C - 65%HR): HP: 20 mn Sec: 1 h Recouvrable: 12 h

Teintes: BLANC

Conditionnement: 15L

Stockage: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Hygiène et sécurité: Consulter la fiche de données de sécurité

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1, 59-2 ou 42-1 en vigueur.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application: DTU en vigueur..

Matériel d'application: Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.

Nettoyage du matériel: Eau.

Diluant: Eau.

Dilution: Brosse (0 à 5 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 5 %).

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
En extérieur sur parois verticales : béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique, anciennes peintures adhérentes compatibles avec un copolymère acrylique en dispersion	1 couche d'IKARFIX IP	Extérieur : peinture de ravalement ou revêtement en phase aqueuse Intérieur : peinture de décoration mate ou satinée en phase aqueuse
En rénovation extérieur : cf DTU en vigueur anciens systèmes d'imperméabilisation, en bon état et hors garantie, anciennes peintures lisses	1 couche d'IKARFIX IP	
En intérieur : sur béton, enduit minéral, anciennes peintures compatibles	1 couche d'IKARFIX IP	

Autres supports: nous consulter.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



USINE, LABORATOIRE & BUREAUX

Z.I. - 1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Ariège
Tél. 05 61 67 97 40 - Fax bureaux 05 61 67 05 47 - E-mail : accueil@maestria.fr

