

**FIXATEUR DE FONDS EN PHASE AQUEUSE****EXTERIEUR / INTERIEUR**

**DEFINITION** Fixateur pigmenté à base de résine acrylique en émulsion.  
Fixateur de supports sains, après lavage haute pression.

**PROPRIETES** Très bonne adhérence. S'incrute fortement dans le support.  
Résiste très bien à la saponification.  
Bonne opacité.  
Bon pouvoir couvrant.  
Perméable la vapeur d'eau.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Aspect	Mat	
Masse volumique	1,65 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	
Extrait sec	En poids : 74 ± 2%	En volume : 57 ± 2%
Diluant & Nettoyage des outils	Eau	
Rendement par couche	6 à 7 m <sup>2</sup> /kg – 9,5 à 11 m <sup>2</sup> /l selon la nature des supports	
Séchage à 20°C	HP : 20 mn	Sec : 1 h Recouvrable : 24 h

**CARACTERISTIQUES D'APPLICATION**

La qualité et la préparation des fonds seront conformes aux DTU 59-1, 59-2 ou 42-1.

En extérieur : Sur parois verticales, non exposées aux remontées d'eau par capillarité, sur :  
- béton, fibre-ciment, enduits de liants hydrauliques.

Les acrotères devront présenter un larmier.

En intérieur : Dans des locaux soumis à une aération appropriée, sur :  
- enduits de liants hydrauliques, plâtres et dérivés.

**Nota** : sur supports glacés ou farinants utiliser de préférence IKARFIX "S".

IKARFIX "O" doit être appliqué en 1 couche et recouvert ensuite par 1 ou 2 couches:

- *en extérieur* : de peinture de ravalement émulsion
- *en intérieur* : de finition glycérophtalique ou de finition acrylique en émulsion

**Matériel d'application** : - à la brosse ou au rouleau : dilution 3 à 5 %

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Conditionnement	2,5 litres - 25 kg net
Point Eclair	Non concerné
Classification	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 7b2
Classif UE	sous-cat. A/h limite COV 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Agrément	EDF : peinture figurant au Fichier National des Peintures sous le n° 378
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stockage	A l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur
Précaution d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité

