




# IKARWOOD SATIN



## FINITION GLYCEROPHTALIQUE MICROPOREUSE SATINEE TENDUE

	Définition
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Laque glycérophtalique microporeuse souple pour le bois.</li><li>➤ Aspect satiné tendu.</li></ul>

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 4a	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Revêtement multicouche à la fois impression et finition.</li><li>➤ Perméable à la vapeur d'eau, évite les phénomènes de cloquage et de décollement.</li><li>➤ Stabilise l'hygrométrie des bois.</li><li>➤ Par sa bonne pénétration, ses agents fongicides améliore la protection du bois.</li></ul>

	Destination
EXTERIEUR  INTERIEUR	<p><b><u>En extérieur :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sur bois, l'usure sera plus sensible sur les jets d'eau.</li><li>➤ Sur fer préalablement recouvert d'un primaire antirouille.</li></ul> <p><b><u>En intérieur :</u></b></p> <p>Dans des locaux soumis à une aération appropriée, sur surfaces verticales et plafonds.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Anciennes peintures adhérentes,</li><li>➤ Bois et dérivés,</li><li>➤ Enduits de dégrossissage ou de lissage,</li><li>➤ Métaux recouverts d'un primaire antirouille,</li><li>➤ Plâtres et dérivés...</li></ul>

## Mise en Œuvre

### Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

- ⇒ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.
- ⇒ **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.  
Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer  
à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.*

### Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
White Spirit	Brosse ou Rouleau	0 à 5 %	HP : 3 heures
	Pistolet	10 %	Sec : 12 heures
	Airless	3 %	Recouvrable : 24 heures
Support		Application	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Supports remis à neuf</b></li> <li>- <b>Anciennes peintures adhérentes.</b></li> </ul>		Si vous souhaitez profiter de toutes les qualités d' <b>IKARWOOD SATIN</b> l'appliquer en 2 à 3 couches. - 1 <sup>ère</sup> couche diluée à 5 %, - 2 <sup>ème</sup> et 3 <sup>ème</sup> couche non diluée  1 à 2 couches en fonction du support	

**Mise à la teinte** : **IKARWOOD SATIN** se fait en blanc et en teinte, suivant le nuancier MAESTRIA. Existe en base pour machine à teinter. Peut aussi se teinter avec nos colorants universels.  
Ne pas dépasser 3 %.

## Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec.....	Satiné	
Masse volumique .....	1,35 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>	
Extrait sec.....	En poids : 70 ± 2 %	En volume : 48 ± 2 %
Nettoyage des outils .....	White Spirit	
Rendement par couche .....	9,5 à 13,5 m <sup>2</sup> /l selon la nature des supports	

## Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....	Compris entre 23°C et 55°C	
Transport & Etiquetage .....	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur	
Conservation .....	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit frais et aéré	

**Précautions d'utilisation** : consulter la fiche de données de sécurité

## Conditionnement

0,5 litres	2,5 litres		10 litres		
------------	------------	--	-----------	--	--

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.