




# IMPRESSION PLACO



## IMPRESSION EN PHASE AQUEUSE

	<p><b>Définition</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Impression à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse pour les fonds neufs ou anciens en bon état et peu poreux.</li> <li>➤ Aspect lisse mat velouté.</li> </ul>
<p>Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2</p>	<p><b>Propriétés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perméable à la vapeur d'eau.</li> <li>➤ Bonne opacité.</li> <li>➤ Bonne adhérence.</li> <li>➤ Grande facilité d'application.</li> <li>➤ Facilité de nettoyage du matériel.</li> </ul>
<p>INTERIEUR</p>	<p><b>Destination</b></p> <p>Dans les locaux soumis à une aération appropriée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Plaques de plâtre à épiderme cartonné, plâtre projeté,</li> <li>➤ Bois et dérivés,</li> <li>➤ Béton,</li> <li>➤ Enduit à base de liants hydrauliques,</li> <li>➤ S/Couche gouttelette sur supports non tachés ou sans risques de remontée de substances colorantes (bois et dérivés) sinon utiliser IKARPRIM.</li> </ul>



## Mise en Œuvre

### Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

⇒ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture*

⇒ **Nombre de couches** : 1

### Méthode d'Application :

⇒ **Matériel et taux de dilution** : brosse ou rouleau, pistolet, Airless : 5 à 10 %

⇒ **Diluant et nettoyage du matériel** : eau

## Caractéristiques Techniques

Teinte.....	Blanc	
Masse volumique .....	1,72 g/cm <sup>3</sup> ± 0,03	
Extrait sec.....	En poids : 70 ± 2 %	En volume : 49 ± 2 %
Brillant spéculaire Bs 60°.....	Inférieur à 10 %	
Nettoyage des outils .....	Eau	

Rendement par couche ..... 3 à 6 m<sup>2</sup>/kg - 5 à 10 m<sup>2</sup>/l selon la nature des supports

Séchage à 20°C - H.N ..... *HP* : 20 minutes    *Sec* : 1 heure    *Recouvrable* : 2 heures

Recouvrable par.....- peintures bâtiment monocomposantes.  
- revêtements muraux légers (papiers peints).

## Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....Non concerné

Transport & Etiquetage .....Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation .....1 an en emballage d'origine plein et fermé  
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

**Précautions d'utilisation** : consulter la fiche de données de sécurité

## Conditionnement

25 kg net

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.