




RENOVTOIT FIX "O"



FIXATEUR DES SYSTEMES RENOVTOIT / BLOC FIBRE E 1200

	Définition
	Fixateur sur les revêtements bitumineux , incolore, à base de hauts polymères en dispersion dans l'eau.

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 7b2	<ul style="list-style-type: none">➤ Excellente adhérence sur revêtement bitumineux.➤ Ne détrempe pas les anciennes étanchéités.➤ Prêt à l'emploi.

	Destination
EXTERIEUR	<ul style="list-style-type: none">➤ Rénovation des étanchéités, plus soumises à garantie décennale des toitures de pente supérieure à 5 %, en bitume ou asphalte.

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

⇒ La pellicule aluminium des revêtements auto protégés sera éliminée (se reporter au cahier des charges en vigueur à l'époque des travaux).

Remarque : vérifier l'état des gouttières, chéneaux, pentes, etc... pour permettre le libre écoulement de l'eau de pluie.

Méthode d'Application :

L'application se fera sur support sain, sec et brossé, par température comprise entre + 5 et 55°C par temps sec et sans menace de pluie ou risque de brouillard.

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
Eau	Brosse ou Rouleau	Prêt à l'emploi	HP : 30 mn
	Pistolet	/	Sec : 2 heures
	Airless	/	Recouvrable : 8 heures

Support	Application
Revêtements bitumineux	1 couche de RENOVTOIT FIX "O"

Remarques : ne pas effectuer d'ajout dans le fixateur : colorant, solvant....

Caractéristiques Techniques

Masse volumique 1 ± 0,03 g/cm³
 Extrait sec en poids..... 20,5 ± 2 %
 Nettoyage des outils..... Eau

Pouvoir couvrant & Rendement..... 5 à 6 m²/l

Hygiène et Sécurité

Point d'éclair (Abel NFT 30050)..... Néant
 Transport & Etiquetage..... Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives

Conservation..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé
 Européennes en vigueur
 Stocker dans un endroit tempéré et à l'abri du gel

Précautions d'utilisation : Consulter la fiche de données de sécurité.

Conditionnement

			15 litres		
--	--	--	-----------	--	--

n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.