



VERNIKAR



PROTECTIONS INCOLORES ET DECORATIVES POUR BOIS

	Définition
<div data-bbox="87 698 432 952" data-label="Image"></div> <p data-bbox="103 1361 419 1397">Classement AFNOR</p> <p data-bbox="172 1449 349 1485">NFT 36005</p> <p data-bbox="189 1536 331 1572">Famille I</p> <p data-bbox="186 1630 336 1666">Classe 6a</p>	<p data-bbox="512 656 1067 692">Existent dans les qualités suivantes :</p> <p data-bbox="512 748 817 784">VERNIKAR MAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="539 792 1005 828">➤ Vernis alkyde-uréthane mat. <li data-bbox="539 837 1147 873">➤ Application uniquement en intérieur. <li data-bbox="539 882 821 918">➤ Excellent tendu. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="635 927 954 963">◆ <i>Séchage</i> : 4 heures <li data-bbox="635 972 1209 1008">◆ <i>Pouvoir couvrant</i> : 10 à 15 m²/litre <p data-bbox="485 1059 815 1095">VERNIKAR SATIN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="539 1104 1035 1140">➤ Vernis alkyde-uréthane satiné. <li data-bbox="539 1149 1185 1184">➤ Applicable en extérieur et en intérieur. <li data-bbox="539 1193 821 1229">➤ Excellent tendu. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="635 1238 954 1274">◆ <i>Séchage</i> : 4 heures <li data-bbox="635 1283 1198 1319">◆ <i>Pouvoir couvrant</i> : 10 à 15 m²/litre <p data-bbox="485 1370 895 1406">VERNIKAR BRILLANT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="539 1415 1058 1451">➤ Vernis alkyde-uréthane brillant. <li data-bbox="539 1460 1185 1496">➤ Applicable en extérieur et en intérieur. <li data-bbox="539 1505 1058 1541">➤ Beau brillant et excellent tendu. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="635 1550 954 1585">◆ <i>Séchage</i> : 4 heures <li data-bbox="635 1594 1198 1630">◆ <i>Pouvoir couvrant</i> : 10 à 15 m²/litre <p data-bbox="485 1682 831 1718">VERNIKAR MARIN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="539 1727 1305 1762">➤ Vernis très brillant pour bateau, type hollandais. <li data-bbox="539 1771 1185 1807">➤ Applicable en extérieur et en intérieur. <li data-bbox="539 1816 1422 1852">➤ Excellente résistance en atmosphère marine et embruns. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="635 1861 954 1897">◆ <i>Séchage</i> : 5 heures <li data-bbox="635 1906 1198 1942">◆ <i>Pouvoir couvrant</i> : 10 à 15 m²/litre

Mise en Œuvre

Méthode d'Application :

- ⇒ Nos vernis sont livrés prêts à l'emploi pour application à la brosse.
- ⇒ Pour application au pistolet, diluer avec 15 % de White Spirit.
- ⇒ Sur bois, appliquer : - 1^{ère} couche diluée avec 5 % de White Spirit.
- 2^{ème} et 3^{ème} couche, tel que.
- ⇒ Intervalle entre couches : 24 heures

Remarque : nos vernis se diluent au White Spirit.

Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....	Compris entre 23°C et 55°C
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit frais et aéré

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

	1 litre	5 litres			
--	---------	----------	--	--	--

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.