

STRIASOL NET

Solution de neutralisation pour béton



DEFINITION

Solution acide spécialement mise au point pour la préparation des chapes en ciment ou en béton.

DESTINATION

Sur tous supports béton et ciment avant la mise en peinture.
Indispensable, sur ciment neuf lisse ou fermé dont l'état de surface ne permet pas une pénétration suffisante des primaires ou peintures et par conséquent un accrochage correct lorsqu'une préparation mécanique n'est pas envisageable (consulter notre service technique).

PROPRIÉTÉS

Élimine la laitance du béton et du ciment, neutralise l'alcalinité.
Facilite l'accrochage ultérieur des revêtements et peintures pour sols en créant une micro rugosité des chapes.
Doit être rincé abondamment.
Attention :

- N'élimine pas les produits de cure.
- Ne dégraisse pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de composants	: 1
Consommation théorique	: 1 litre de STRIASOL NET non dilué peut traiter 10 m ² environ, selon porosité.
Dilution	: eau

STRIASOL NET

Solution de neutralisation pour béton

MISE EN OEUVRE

Préparation des surfaces

REMARQUE : Avant toute opération prévoir une évacuation pour les eaux de rinçage.

<u>Sur support ciment et béton neuf : </u>

- Diluer 1 litre de STRIASOL NET avec 2 litres d'eau puis répandre le produit,
- Brosser avec une brosse à poils raides,
- Laisser agir 30 minutes pour permettre une extraction en profondeur,
- Rincer abondamment deux fois jusqu'à l'obtention d'une eau claire, (si possible utiliser un nettoyeur haute pression),
- Aspirer l'eau à l'aide d'un aspirateur adapté,
- Laisser sécher avant de peindre, après avoir vérifié la neutralité du support ($7 < \text{pH} < 9$).

NOTA : vérifier avant l'application du revêtement qu'il n'y ait plus aucune trace de STRIASOL NET ni d'humidité.

<u>Sur support ciment et béton lissé ou fermé : </u>

- Diluer 1 litre de STRIASOL NET avec 1 litre d'eau puis répandre le produit, sur le sol.
- Poncer ensuite avec une ponceuse à pierre afin de créer une rugosité,
- Rincer abondamment (au moins deux fois)
- Aspirer l'eau à l'aide d'un aspirateur adéquat,
- Laisser sécher avant de peindre, après avoir vérifié la neutralité du support ($7 < \text{pH} < 9$).

NOTA : vérifier avant l'application du revêtement qu'il n'y ait plus aucune trace de STRIASOL NET et d'humidité.

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

HYGIENE ET SECURITE

- Point d'éclair : Non concerné
- Précautions d'utilisation, étiquetage, transport : Se reporter à la fiche de données sécurité établie selon les directives européennes en vigueur.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais aéré, à l'abri des intempéries.

CONDITIONNEMENT

EMBALLAGE
5 l
20 l